

たん白泡消火薬剤

フカダ・エアーフォーム

フカダ・エアーフォームは、加水分解たん白質を主成分とするたん白泡消火薬剤です。耐火性、耐熱性に優れた泡なので、石油タンク火災の消火や再燃防止に適しています。油表面と空気との接触を遮断する強靱な泡膜を形成し、優れた流動性と付着性により確実に消火することができます。



国家検定
合格品



石油タンク
火災


エアーフォーム **5**つの特長

- 1 国家検定に合格した、たん白泡消火薬剤です。
- 2 たん白泡消火薬剤として国家検定に合格しているので、危険物施設や一般防火対象物の石油類などに対する泡消火設備に使用できます。
- 3 耐火性、耐熱性に優れた泡なので、石油タンク火災の消火や再燃防止に最適です。
- 4 使用水質を選びません。(淡水、海水、硬水に対して有効に使用できます。)
- 5 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」で第一種特定化学物質として規制されるPFOSやPFOAを含有していないだけでなく、その他のフッ素系界面活性剤も一切含有していません。

フカダ・エアフォーム

たん白泡消火薬剤

- 加水分解たん白質を主成分とするたん白泡消火薬剤です。
- 耐火性、耐熱性に優れた泡なので、石油タンク火災の消火および再燃防止に適しています。
- 油表面と空気との接触を遮断する強靱な泡膜を形成し、優れた流動性と付着性により、確実に消火することができます。
- フォームチャンパー、フォームヘッド、泡ノズルなど、様々な発泡器において効果的に使用できます。



国家検定合格品

- 「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和50年12月9日自治省令第26号)」(国家検定)について、石油類火災用のたん白泡消火薬剤として合格しています。

PFOS・PFOAを含有していません

- PFOSやPFOAを含有していないだけでなく、その他のフッ素系界面活性剤も一切含有していません。

フカダ・エアフォーム仕様

製品名称		フカダ・エアフォーム
型式		たん白泡 3% (-10℃～ +30℃)
型式番号		泡第 51～4 号
主要成分		加水分解たん白質、他
使用濃度		3%
外観		黒褐色粘稠液体
比重(20℃)		1.172
粘度(20℃)		32.8 cSt (mm ² /s)
流動点		-12.5 °C
水素イオン濃度(20℃)		6.74
引火点		引火せず
沈 澱 量	原液	痕跡
	淡水希釈	
	海水希釈	
金 属 腐 食	鋼(SPCC)	3.0 mg/20 cm ² /day 以下
	黄銅(C2801P)	
	アルミニウム(A5052P)	
標準容器		1トン コンテナ(UN規格) 200L ドラム缶(JIS Z 1601) 20L ポリエチレン缶(JIS Z 1706)

注 意 事 項

- ・本カタログ記載の数値は保証性能ではありません。
- ・ご使用前にSDSをお読みください。
- ・使用温度範囲を保って貯蔵してください。
- ・定期的なサンプリングによる性状確認を実施してください。

深田工業株式会社

<https://www.fukada-kogyo.co.jp/>


●本 社	〒462-0809 名古屋市北区上飯田西町3丁目5番地	TEL (052) 981-7591(代)	FAX (052) 981-7596
●東 京 支 社	〒108-0073 東京都港区三田3丁目1番5号	TEL (03) 3452-2301(代)	FAX (03) 3453-9215
●中 部 支 社	〒462-0809 名古屋市北区上飯田西町3丁目5番地	TEL (052) 915-1100(代)	FAX (052) 981-7596
●関 西 営 業 所	〒542-0081 大阪市中央区南船場3丁目2番22号(おおきに南船場ビル)	TEL (06) 6245-6000(代)	FAX (06) 6245-6201
●九 州 営 業 所	〒810-0011 福岡市中央区高砂1丁目2番4号(C-SABLE 3階)	TEL (092) 534-1658(代)	FAX (092) 534-1662